

Setup

[Allgemein](#) | [Netzwerk](#) | [Kopierer](#) | **[Speichern als Datei](#)** | [E-Mail](#) | [InternetFax](#) | [Drucker/e-Filing](#) | [Drucker](#) | [Druckdienste](#) |

Speichern

Abbrechen

Einstellungen für Speichern als Datei

Lokaler Speicherpfad

Speicherpfad

FILE_SHARE

- ☐ Gescannte Dokumente an einen Unterordner im Speicherpfad senden.
(Die Unterordner werden nach der zugehörigen Vorlage benannt und erhalten folgendes Format: Gruppennummer-Gruppenname-Vorlagenname)
- ☒ Gescannte Dokumente direkt an den Speicherpfad senden.

Speicherwartung

- ☐ Dokumente nicht automatisch löschen
- ☒ Dokumente löschen nach Tag(en)

Ziel

- ☐ Netzwerkordner dürfen nicht als Ziel verwendet werden
- ☒ Als Ziel benutzter Netzwerkordner

Standardpfad

Fern 1 ▼

Ordnername

Ordnername Einstellung

Deaktiviert ▼

Format

Dateiname Format(*)

[Dateiname]-[Datum]-[Seite] ▼

Datumsformat(*)

[YYYY][MM][DD][HH][mm][SS] ▼

Seitennummer Format(*)

4stellig ▼

Sub ID Format

AUTOMATISCH ▼

*Diese Einstellungen gelten für einen e-Mail Anhang.

Speicherverzeichnis für einseitige Daten

- ☐ In Unterordner speichern
- ☒ Nicht in Unterordner speichern

Datei Komposition(*)

- ☐ 1 Scanseite = 1 Datei (zweiseitige Originale = 2 Dateien)
- ☒ Datei ähnlich einem gescannten Manuskript. (2-seitige Originale = 1 Datei)

Diese Einstellung gilt für eine 1-seitige Datei.

Diese Einstellung gilt für einen e-Mail Anhang.

Benutzername und Kennwort der Authentifizierung für Save as File

- ☒ Benutzername und Kennwort des Systems
- ☐ Benutzername und Kennwort der Systemanmeldung
(Benutzername und Kennwort der Vorlagen haben für Vorlagen Priorität)
- ☐ Benutzername und Kennwort der Systemanmeldung
(Benutzername und Kennwort der Systemanmeldung haben für Vorlagen Priorität)

Suchintervall

Datei nach Ablaufdatum löschen Stunde(n)

Diese Einstellung gilt für ein e-Filing Dokument.

Gegenstelle 1 und Gegenstelle 2 Einstellung

- ☒ Fern 1 ☒ Der folgende Windows-Netzwerkordner soll als Ziel verwendet werden Remote Einstellung Liste
- ☐ Ermöglichen Sie es dem Benutzer, den Windows-Netzwerkordner zu wählen, der als Ziel verwendet werden soll
- Protokoll ☒ SMB ☐ FTP ☐ FTPS ☐ NetWare IPX/SPX ☐ NetWare TCP/IP
- Servername
- Port
- Netzwerkpfad
- Benutzername
- Kennwort Kennwort bestätigen
- Verbindungstest Ausführen

- ☒ Fern 2 ☐ Der folgende Windows-Netzwerkordner soll als Ziel verwendet werden Remote Einstellung Liste
- ☒ Ermöglichen Sie es dem Benutzer, den Windows-Netzwerkordner zu wählen, der als Ziel verwendet werden soll
- Protokoll ☒ SMB ☐ FTP ☐ FTPS ☐ NetWare IPX/SPX ☐ NetWare TCP/IP
- Servername
- Port
- Netzwerkpfad
- Benutzername
- Kennwort Kennwort bestätigen
- Verbindungstest Ausführen

PC-Fax-Ziel

- ☒ Netzwerkordner dürfen nicht als Ziel verwendet werden
- ☐ Als Ziel benutzter Netzwerkordner

PC-Fax-Ordner

- ☐
- Protokoll ☒ SMB ☐ FTP ☐ FTPS ☐ NetWare IPX/SPX ☐ NetWare TCP/IP
- Servername
- Port
- Netzwerkpfad
- Benutzername
- Kennwort Kennwort bestätigen
- Verbindungstest Ausführen